Eurol Vitence 5W-30

Huile moteur économisant le carburant pour moteurs essence et diesel, ACEA C3/C2

Code du produit E100035 Version 3.0 14/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Vitence 5W-30 est une huile moteur entièrement synthétique pour une utilisation dans les moteurs à essence, GPL et diesel des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers, équipés de filtres à particules.

Eurol Vitence 5W-30 assure un film lubrifiant extrêmement rapide et stable au démarrage à froid et maintient ce film à des températures élevées. De plus, elle réduit la friction au minimum.

Eurol Vitence 5W-30 a une faible teneur en cendres sulfatées ainsi que de faibles niveaux de phosphore et de soufre (technologie dite "mid-SAPS").

Des tests supplémentaires ont montré que le produit répond à la spécification MB 229.31 ; cette huile est donc non seulement universellement applicable pour ACEA C2/C3 et API SN, mais aussi pour Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM et Renault.

Eurol Vitence 5W-30 répond aux exigences des ateliers indépendants et des utilisateurs finaux qui recherchent une huile moteur économique et efficace en termes de consommation de carburant pour les véhicules qui ne sont plus sous garantie.

Eurol Vitence 5W-30 peut également être utilisée dans les moteurs où la performance Dexos 2/Dexos D est requise. De plus, Eurol Vitence 5W-30 est adaptée à une utilisation dans les moteurs encore sous garantie lorsqu'un véhicule nécessite une huile standard ACEA, conformément aux recommandations du manuel de l'utilisateur OEM.

Pour plus d'informations, consultez le manuel ou recherchez des recommandations d'huile sur notre conseiller produit sur www.eurol.com.

Du niveau de performance

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

Recommandé pour utilisation

- API CF
- Chrysler MS 11106
- Fiat 9.55535-S1
- Fiat 9.55535-S3
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- PSA B71 2290<2017
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	71.0 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	166	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	6,127 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.60 cP	ASTM D 4683
Point d'éclair	235 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.