

Eurol Bediga GR-X 25W-60

Huile moteur minérale extra visqueuse pour charges lourdes

Code du produit E100038 Version 1.0 14/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Bediga GR-X 25W-60 est une huile moteur qui offre une lubrification optimale pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires plus anciens équipés de moteurs à essence, GPL et diesel.

Eurol Bediga GR-X 25W-60 est adaptée aux moteurs turbo, à la technologie multivalve et aux moteurs avec catalyseurs.

Eurol Bediga GR-X 25W-60 utilise la technologie révolutionnaire GR-X.

GR-X Technology

Pour rester à la pointe des exigences croissantes en matière d'huiles moteur, nos meilleurs chercheurs ont franchi une nouvelle étape dans la technologie des lubrifiants. Conçue en laboratoire, rigoureusement testée dans les conditions les plus extrêmes : le Rallye Dakar, la GR-X Technology assure la meilleure protection possible et durable de votre moteur.

Elle le fait en formant une couche protectrice presque indestructible sur la surface métallique, en neutralisant les sousproduits acides de la combustion, en encapsulant les particules de suie microscopiques et bien plus encore.

En savoir plus sur la GR-X technology sur notre site web.

Assurez-vous de cette technologie supérieure en vérifiant la couleur verte reconnaissable.

Du niveau de performance

Recommandé pour utilisation

API SG/CF-4

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	vert foncé	
Densité à 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	245.7 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	23.8 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	121	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	7,977 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	259 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	1.6 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-24 °C	ASTM D 97