



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40

Huile moteur SHPD à base minérale

Code du produit E100042 Version 5.0 14/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 est une huile moteur moderne adaptée aux moteurs diesel fortement sollicités, avec ou sans turbo et équipements hors route.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 répond largement aux normes strictes les plus récentes concernant les dépôts sur la tête de piston et le reste du piston.

Grâce à sa stabilité à haute température et au vieillissement, ainsi qu'à la présence d'additifs nettoyants puissants, Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 garantit que l'huile et le moteur restent en bon état.

L'usure est réduite au minimum, même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles, de sorte que la qualité de Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 est garantie pendant tout l'intervalle de vidange, quel que soit le type de moteur et les conditions de fonctionnement.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 peut être utilisé pour les applications dans les moteurs Euro II, Euro III et Euro IV et certains moteurs Euro V, lorsque des carburants à haute teneur en soufre sont impliqués.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 n'est pas recommandé pour les véhicules diesel équipés d'un filtre à particules diesel.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 est également recommandé pour les moteurs à essence, où SAE 15W-40 avec API SL est prescrit.

Approuvée

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Du niveau de performance

- ACEA E7
- Allison C-4
- API CF/CI-4
- API SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- IVECO
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40

Huile moteur SHPD à base minérale

Code du produit E100042 Version 5.0 14/04/2025

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	114.5 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	15.7 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	145	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	5,035 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	232 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.