

Eurol Sport Touring 20W-50

Huile moteur minérale pour motos 4 temps

Code du produit E100043 Version 2.0

Informations sur le produit

Eurol Sport Touring 20W-50 est une huile moteur minérale sans modificateurs de friction, développée pour les motos à 4 temps. Cette huile peut également être utilisée dans les transmissions de motos où une huile SF ou SG est requise.

Eurol Sport Touring 20W-50 est adaptée aux applications de tourisme, de course et de cross et est basée sur la technologie des esters, offrant une protection exceptionnelle contre l'usure, les dépôts, la boue et l'oxydation dans toutes les conditions.

L'aération et la formation de mousse sont également évitées même dans les conditions les plus difficiles. Eurol Sport Touring 20W-50 a une faible volatilité, ce qui réduit au minimum l'épaississement et la consommation d'huile.

Grâce à sa composition bien étudiée, cette huile offre une excellente protection pour les engrenages et les embrayages humides. Les embrayages glissants et collants sont évités grâce à la formulation ajustée de ce produit.

Malgré les charges extrêmes dans les engrenages, l'épaississant se dégrade à peine, de sorte qu'à des températures élevées, la viscosité reste suffisamment élevée pour former un film lubrifiant solide.

À basses températures, Eurol Sport Touring 20W-50 assure une formation rapide d'un film lubrifiant, garantissant ainsi une protection suffisante du moteur même lors d'un démarrage à froid.

Du niveau de performance

- API SL/CF
- JASO MA
- JASO MA2

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	152.4 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	17.9 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	130	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	5,236 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	247 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-27 °C	ASTM D 97