

# Eurol SHPD 25W-60

## Huile moteur SHPD minérale

Code du produit E100044 Version 1.1 04/08/2025

### Informations sur le produit

Eurol SHPD 25W-60 est une huile moteur robuste, développée conformément aux dernières exigences en matière de consommation d'huile et d'émissions d'échappement, et répond à toutes les normes de qualité actuelles pour les huiles diesel et essence européennes, américaines et japonaises.

Eurol SHPD 25W-60 est particulièrement adaptée aux moteurs diesel lourds (camions), mais peut également être utilisée dans les moteurs essence, GPL et diesel légers, qu'ils soient équipés ou non de turbo et/ou de catalyseur et/ou de common rail.

Eurol SHPD 25W-60 répond largement aux limites réduites concernant les dépôts sur la couronne du piston, dans la rainure du segment supérieur et le reste du piston.

Grâce à sa stabilité contre les hautes températures et le vieillissement, ainsi qu'à ses additifs fortement nettoyants, Eurol SHPD 25W-60 assure que le moteur et l'huile restent en bon état.

L'usure est réduite au minimum, même dans les conditions les plus difficiles, de sorte que Eurol SHPD 25W-60 respecte sans effort l'intervalle de vidange prescrit, quel que soit le type de moteur.

### Niveau de performance

- API SL/CI-4

### Recommandé pour utilisation

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- DDC Oil Category 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Renault VI RLD-2
- Voith Class A
- Volvo VDS-3

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.



POWERING  
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

# Eurol SHPD 25W-60

Huile moteur SHPD minérale

Code du produit E100044 Version 1.1 04/08/2025

## Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité, cinématique à 40 °C	271.3 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100 °C	24.5 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	115	ASTM D 2270
Viscosité, dynamique (CCS)	10,872 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	198 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-30 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.