

# Eurol Bediga 20W-50

Huile moteur minérale pour parc automobile mixte

Code du produit E100045 Version 4.0

## Informations sur le produit

Eurol Bediga 20W-50 est une huile moteur qui assure une lubrification optimale des voitures anciennes et des véhicules utilitaires légers équipés de moteurs à essence, GPL et diesel.

Eurol Bediga 20W-50 peut être utilisée dans les moteurs équipés de turbocompresseurs, de technologie multivalves et de moteurs équipés d'un catalyseur.

Eurol Bediga 20W-50 offre une protection exceptionnelle contre l'usure de toutes les pièces du moteur, qui sont en outre extrêmement bien protégées contre la rouille et la corrosion. Des dispersants spéciaux maintiennent la suie et autres saletés en suspension.

Eurol Bediga 20W-50 contient également des additifs spéciaux qui garantissent que l'huile ne s'épaissit pas en raison de l'oxydation, même à des températures élevées.

Grâce à l'améliorant d'indice de viscosité stable, la viscosité diminue peu, de sorte qu'Eurol Bediga 20W-50 continue de former un film lubrifiant stable entre les pièces mobiles même après une longue période.

### Du niveau de performance

- API SG/CF-4

### Recommandé pour utilisation

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152

## Propriétés physiques

| Property/Test                 | Value/Result | ASTM Standard |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| Couleur                       | brun         |               |
| Densité à 20°C                | 0.88 kg/l    | ASTM D 4052   |
| Viscosité cinématique à 40°C  | 164.8 cSt    | ASTM D 445    |
| Viscosité cinématique à 100°C | 18.7 cSt     | ASTM D 445    |
| Indice de viscosité           | 128          | ASTM D 2270   |
| Viscosité dynamique (CCS)     | 6,060 cP     | ASTM D 5293   |
| Point d'éclair                | 218 °C       | ASTM D 92     |
| Cendres de sulfat             | 1.6 wt%      | ASTM D 874    |
| Point d'écoulement            | -39 °C       | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.