

Eurol Multifleet 15W-40

Huile moteur minérale pour parc automobile mixte

Code du produit E100046 Version 5.0

Informations sur le produit

Eurol Multifleet 15W-40 est développé conformément aux dernières exigences en matière de consommation d'huile et d'émissions d'échappement, et offre une protection contre l'augmentation de la viscosité et l'usure. L'huile possède également un excellent pouvoir nettoyant.

Eurol Multifleet 15W-40 est particulièrement adapté pour le parc automobile mixte, tel que les moteurs à essence, GPL et diesel légers, qu'ils soient équipés ou non d'un turbo et/ou d'un catalyseur. Grâce à cette large applicabilité, le stock d'huile pour l'utilisateur et le revendeur peut être réduit.

Eurol Multifleet 15W-40 répond largement aux limites réduites concernant les dépôts sur la couronne du piston, sur la rainure du segment supérieur et le reste du piston.

Du niveau de performance

- API CH-4
- API SJ/CG-4

Recommandé pour utilisation

- ACEA A2/B2
- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- Allison C-4
- API CF
- Mack EO/L
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	110.8 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	14.9 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	139	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	5,421 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	214 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	1.2 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.