

Eurol SHPD 20W-50 MF

Huile moteur minérale pour flotte mixte

Code du produit E100048 Version 1.2

Informations sur le produit

Eurol SHPD 20W-50 MF est une huile moteur minérale et est extrêmement adaptée aux véhicules commerciaux lourdement chargés. Le produit peut également être utilisé dans les moteurs à essence, LPG et diesel légèrement chargés, avec ou sans turbo et/ou avec catalyseur et/ou système common rail.

Eurol SHPD 20W-50 MF répond à un grand nombre de spécifications OEM de premier plan et est donc une huile moteur multifonctionnelle idéale pour une flotte mixte.

Eurol SHPD 20W-50 MF respecte largement les normes strictes concernant les résidus de combustion sur la couronne du piston, dans le segment supérieur et sur le reste du piston. Grâce à sa stabilité contre les hautes températures et le vieillissement, ainsi que l'utilisation d'additifs détergents puissants, Eurol SHPD 20W-50 MF assure que l'huile et le moteur restent en bon état.

L'usure est réduite au minimum, même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles, garantissant ainsi la qualité de Eurol SHPD 20W-50 MF pendant tout l'intervalle de vidange, quel que soit le type de moteur.

Les huiles de base minérales de Eurol SHPD 20W-50 MF offrent non seulement un démarrage à froid sans problème mais aussi des économies de carburant et une réduction de la consommation d'huile grâce à une moindre évaporation de l'huile.

Du niveau de performance

- API SL/CI-4

Recommandé pour utilisation

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault RLD
- Renault VI RLD-2
- Voith Class A
- Volvo VDS-3

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol SHPD 20W-50 MF

Huile moteur minérale pour flotte mixte

Code du produit E100048 Version 1.2

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	153.2 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	18.7 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	139	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	4,533 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	246 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.