

Eurol Excence 5W-30

Huile moteur 100% synthèse Long life à économie de carburant ACEA C1

Code du produit E100059 Version 4.0

Informations sur le produit

Eurol Excence 5W-30 est une huile entièrement synthétique pour une utilisation dans les moteurs essence et diesel, avec ou sans turbo. De plus, cette huile est recommandée sans problème dans les voitures et véhicules utilitaires légers, où une huile économisant le carburant (selon ACEA C1) est prescrite.

Eurol Excence 5W-30, formulée avec les additifs OPT d'Eurol, offre non seulement une protection extrêmement bonne pendant de longs intervalles de vidange d'huile ; elle est également adaptée aux voitures Euro-4 pour éviter l'encrassement des filtres à particules.

Eurol Excence 5W-30 a donc une teneur en cendres sulfatées très faible, ainsi que des teneurs très faibles en phosphore et en soufre (technologie dite "low SAPS").

Eurol Excence 5W-30 possède des propriétés supplémentaires d'économie de carburant.

De plus, cette huile peut être utilisée dans les moteurs Ford qui prescrivent la spécification Ford M2C-934A ou M2C-934B, ainsi que dans les moteurs Mazda et Volvo pour lesquels une "huile moteur low-SAPS" est prescrite.

Eurol Excence 5W-30 offre non seulement une protection extrêmement bonne contre l'usure, mais aussi contre la rouille et la corrosion, tandis que des additifs spéciaux maintiennent les pièces propres de la saleté, de la boue et des dépôts.

Eurol Excence 5W-30 assure une formation extrêmement rapide d'un film lubrifiant stable au démarrage à froid et une haute stabilité thermique dans des conditions de fonctionnement sévères.

Approuvée

- STJLR 03.5005

Du niveau de performance

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	50.8 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	9.5 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	174	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	4,000 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	201 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	0.5 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.