

Eurol Syntence 5W-30

Huile moteur entièrement synthétique VW 504.00 / 507.00; MB 229.52

Code du produit E100062 Version 14.0

Informations sur le produit

Eurol Syntence 5W-30 est une huile entièrement synthétique pour une utilisation dans les moteurs à essence, GPL et diesel, des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers, équipés de filtres à particules (pour la norme d'émission Euro-4). Cette huile est spécialement développée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers du groupe VAG (Volkswagen, Audi, Seat et Skoda) et est adaptée pour des intervalles de vidange d'huile très longs (jusqu'à 30 000 km pour les moteurs à essence et jusqu'à 50 000 km pour les moteurs diesel).

Eurol Syntence 5W-30 assure une formation extrêmement rapide d'un film lubrifiant stable au démarrage à froid, qui reste stable à des températures de fonctionnement élevées, tout en évitant autant que possible les frictions inutiles dans le moteur.

Eurol Syntence 5W-30 est spécialement développée pour répondre aux spécifications VW 504.00 et 507.00, mais convient également aux voitures pour lesquelles des spécifications VW plus anciennes sont prescrites (telles que 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 et 505.00).

Des tests supplémentaires ont montré que ce produit répond également aux exigences de la spécification MB 229.51, ce qui rend cette huile non seulement un produit universel pour Volkswagen, mais aussi pour Mercedes. Répond à toutes les exigences concernant la protection du moteur selon ACEA C2.

Approuvée

- API SP
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52

Du niveau de performance

- ACEA C3
- MB 229.31
- MB 229.51
- OV 040 1547 - D30
- OV 040 1547 - G30
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	70.3 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	172	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	5,190 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	232 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.