Eurol Synergy 0W-30

Huile moteur 100 % synthétique Long Life à économie de carburant MB 229.5

Code du produit E100067 Version 3.0 18/09/2026

Informations sur le produit

Eurol Synergy 0W-30 est une huile entièrement synthétique pour une utilisation dans les moteurs à essence, GPL et diesel modernes des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. Cette huile est utilisée sans problème dans les voitures avec turbo, catalyseur et moteurs diesel à injection directe.

Eurol Synergy 0W-30 assure une formation extrêmement rapide d'un film lubrifiant stable au démarrage à froid, qui reste stable à des températures de fonctionnement élevées.

De plus, cette huile offre une stabilité à l'oxydation extrêmement élevée et une protection contre l'usure, garantissant que le moteur et l'huile restent propres même après des intervalles de vidange prolongés (jusqu'à 30 000 km).

Eurol Synergy 0W-30 possède des propriétés d'économie de carburant supplémentaires et est miscible avec des huiles moteur synthétiques et minérales, bien que le mélange avec d'autres huiles, en particulier pour cette huile, ne favorise pas ses qualités distinctives.

Eurol Synergy 0W-30 répond à la spécification MB 229.5 et est adapté à une utilisation intensive et prolongée.

Approuvée

- API SL

Niveau de performance

- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- MB 229.5
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- Volvo 95200356
- VW 502.00
- VW 505.00

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité, cinématique à 40 °C	68.2 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100 °C	12.2 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	179	ASTM D 2270
Viscosité, dynamique (CCS)	5,150 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	229 °C	ASTM D 92
Numéro de base	10.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Cendre sulfatée	1.1 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.