Eurol Super Lite GR-X 5W-40

Huile entièrement synthétique pour moteurs essence et diesel, avec ou sans turbo

Code du produit E100083 Version 1.0 14/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 est une huile moteur entièrement synthétique pour moteurs essence et diesel dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Cette huile peut être utilisée pour les voitures équipées de catalyseurs, de moteurs turbo et de systèmes d'injection directe de carburant.

Grâce à son indice de viscosité élevé, l'huile assure un excellent démarrage à froid ainsi qu'un excellent film lubrifiant à haute température, réduisant ainsi considérablement la consommation d'huile.

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 utilise la dernière GR-X Technology.

GR-X Technology

Pour rester à la pointe des exigences croissantes en matière d'huiles moteur, nos meilleurs chercheurs ont franchi une nouvelle étape dans la technologie des lubrifiants. Conçue en laboratoire, testée rigoureusement dans les conditions les plus extrêmes : le Dakar Rally, GR-X Technology assure la meilleure protection possible et durable de votre moteur.

Elle le fait en formant une couche protectrice presque indestructible sur la surface métallique, en neutralisant les sous-produits acides de la combustion, en encapsulant les particules de suie microscopiques et bien plus encore. En savoir plus sur GR-X Technology sur notre site web.

Assurez-vous de cette technologie supérieure en vérifiant la couleur verte reconnaissable.

Du niveau de performance

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Recommandé pour utilisation

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	Vert	
Densité à 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	173	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	200 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	1.3 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.