

# Eurol SHPD 15W-40 Plus

## Huile moteur SHPD minérale

Code du produit E100104 Version 2.0 14/04/2025

### Informations sur le produit

Eurol SHPD 15W-40 Plus est une huile moteur moderne, développée conformément aux dernières exigences en matière de consommation d'huile et d'émissions d'échappement, et répond à la plupart des normes de qualité actuelles des fabricants de moteurs européens et américains.

Eurol SHPD 15W-40 Plus est particulièrement adaptée aux moteurs diesel lourds (camions) avec ou sans turbo et aux applications tout-terrain.

Eurol SHPD 15W-40 Plus répond largement aux limites réduites concernant les dépôts sur la couronne du piston et le reste du piston.

Grâce à sa stabilité contre les hautes températures et le vieillissement, ainsi qu'à ses additifs fortement nettoyants, Eurol SHPD 15W-40 Plus assure que le moteur et l'huile restent en bon état.

L'usure est réduite au minimum, même dans les conditions les plus difficiles, de sorte qu'Eurol SHPD 15W-40 Plus respecte sans effort l'intervalle de vidange prescrit, quel que soit le type de moteur ou les conditions.

Eurol SHPD 15W-40 Plus peut être utilisé dans les moteurs Euro II, Euro III, Euro IV et certains moteurs Euro V où du carburant à haute teneur en soufre est utilisé. Eurol SHPD 15W-40 Plus n'est pas adaptée pour une utilisation dans les moteurs avec filtre à particules diesel (DPF).

### Du niveau de performance

- ACEA E7
- Allison C-4
- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20076
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- IVECO
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

### Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.



POWERING  
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

# Eurol SHPD 15W-40 Plus

Huile moteur SHPD minérale

Code du produit E100104 Version 2.0 14/04/2025

## Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	121.6 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	16.1 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	141	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	5,751 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	208 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	1.4 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-39 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.