

POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Endurance LD 10W-40

Huile moteur UHPD long intervalle entre les vidanges pour les véhicules utilitaires

Code du produit E100117 Version 7.0 14/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Endurance LD 10W-40 est une huile moteur synthétique qui répond aux nouvelles exigences UHPD (Ultra High Performance Diesel). Cette huile offre une protection exceptionnelle contre le "bore-polishing" et possède une stabilité supérieure contre l'oxydation et les hautes températures.

Eurol Endurance LD 10W-40 est économique en carburant, adaptée aux moteurs diesel fortement suralimentés des camions, bus et véhicules industriels. Grâce à la technologie d'additifs spéciale, l'huile et le moteur sont maintenus d'une propreté inégalée.

Eurol Endurance LD 10W-40 est une huile dite Long Drain et convient donc pour des intervalles de vidange prolongés, à condition qu'ils soient autorisés par le fabricant du moteur, en fonction des conditions d'exploitation et de la méthode de filtration, ce qui réduit les coûts d'entretien.

Approuvée

- API CI-4
- DTFR 15B120
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Du niveau de performance

- ACEA E4
- ACEA E7
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3277
- MB 228.5
- MTU type 3
- Renault RXD
- Volvo VDS-2

Recommandé pour utilisation

- Deutz DQC IV-10
- MAN M 3377
- Scania LDF-2

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	102.4 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	153	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	6,590 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	228 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	1.6 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.