

Eurol Syntruck XLD 10W-40

Huile moteur pour intervalles de vidange extra longs dans les camions

Code du produit E100122 Version 9.0 14/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Syntruck XLD 10W-40 est une huile moteur entièrement synthétique qui répond aux dernières exigences. Cette huile offre une protection exceptionnelle contre le "bore-polishing" et possède une stabilité à l'oxydation supérieure, ainsi qu'une résistance aux hautes températures.

Grâce à ses propriétés d'économie de carburant, Eurol Syntruck XLD 10W-40 est particulièrement adaptée aux moteurs diesel fortement suralimentés des camions, bus et véhicules industriels. La technologie d'additifs spéciale permet de maintenir l'huile et le moteur d'une propreté inégalée.

Eurol Syntruck XLD 10W-40 est adaptée pour des intervalles de vidange d'huile prolongés, à condition qu'ils soient autorisés par le fabricant du moteur, en fonction des conditions de fonctionnement et de la méthode de filtration, ce qui réduit les coûts d'entretien.

Approuvée

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Du niveau de performance

- ACEA E4
- ACEA E7
- API CF
- API CI-4
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20078
- DAF Extended Drain
- DAF Truck
- DTFR 15B120 (MB 228.5)
- MAN M 3277
- MTU type 3
- Renault RLD
- Renault RXD
- Scania LDF
- Scania LDF-2
- Voith Class B

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	86.7 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	13.4 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	156	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	5,940 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	229 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	1.9 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.