

Eurol Globence 10W-30

Huile SHPD semi-synthétique universelle

Code du produit E100123 Version 9.0

Informations sur le produit

Eurol Globence 10W-30 est une huile moteur mid SAPS, développée conformément aux strictes exigences d'émission d'échappement, et répond à toutes les exigences de qualité actuelles (2009) pour les huiles diesel et essence européennes, américaines et japonaises.

Eurol Globence 10W-30 est particulièrement adaptée aux moteurs diesel lourds (camions), mais peut également être utilisée dans les moteurs à essence où l'API SN est prescrite.

Eurol Globence 10W-30 répond largement aux exigences des camions américains et européens avec ou sans EGR et filtre à particules.

Grâce à son excellente stabilité à l'oxydation et stabilité thermique, ainsi qu'à la forte combinaison dispersante/détergente, Eurol Globence 10W-30 assure que le moteur et l'huile restent en bon état.

La corrosion et l'usure causées par exemple par la suie sont réduites au minimum, même dans les conditions les plus difficiles, de sorte qu'Eurol Globence 10W-30 respecte sans effort l'intervalle de vidange prescrit.

Eurol Globence 10W-30 est basée sur des huiles de base, pratiquement exemptes de soufre, afin de répondre aux limites réduites en matière de soufre dans la spécification API CJ-4.

Approuvée

- API CK-4
- Mack EOS-4.5
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Du niveau de performance

- ACEA E11
- ACEA E9
- API CJ-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DDC93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- Mack EO-O PP
- MAN M 3275
- MAN M 3575
- MAN M 3775
- MTU type 2.1
- Renault RLD-3
- Volvo VDS-4

Recommandé pour utilisation

- API SN

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Globence 10W-30

Huile SHPD semi-synthétique universelle

Code du produit E100123 Version 9.0

Propriétés physiques

| Property/Test | Value/Result | ASTM Standard |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| Couleur | brun | |
| Densité à 20°C | 0.86 kg/l | ASTM D 4052 |
| Viscosité cinématique à 40°C | 78.8 cSt | ASTM D 445 |
| Viscosité cinématique à 100°C | 12.1 cSt | ASTM D 445 |
| Indice de viscosité | 150 | ASTM D 2270 |
| Viscosité dynamique (CCS) | 5,177 cP | ASTM D 5293 |
| Point d'éclair | 229 °C | ASTM D 92 |
| Cendres de sulfat | 1.0 wt% | ASTM D 874 |
| Point d'écoulement | -39 °C | ASTM D 97 |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.