

# Eurol Nautic L. 15W-40 SHX

**Huile moteur minérale pour moteurs diesel avancés, sans filtre à particules.**

Code du produit E100143 Version 3.0 14/04/2025

## Informations sur le produit

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX est une huile moteur robuste, développée conformément aux dernières exigences en matière de consommation d'huile et d'émissions d'échappement, et répond à toutes les normes de qualité actuelles pour les huiles diesel européennes, américaines et japonaises.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX est particulièrement adaptée aux moteurs diesel lourds, mais peut également être utilisée dans les moteurs à essence, GPL et diesel légers, qu'ils soient équipés ou non de turbo et/ou de catalyseur et/ou de common rail.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX répond largement aux limites réduites concernant les dépôts sur la couronne du piston, dans la rainure du segment supérieur et le reste du piston.

Grâce à sa stabilité contre les hautes températures et le vieillissement, ainsi qu'à ses additifs fortement nettoyants, Eurol Nautic Line 15W-40 SHX assure que le moteur et l'huile restent en bon état.

L'usure est réduite au minimum, même dans les conditions les plus difficiles, de sorte que Eurol Nautic Line 15W-40 SHX respecte sans effort l'intervalle de vidange prescrit, quel que soit le type de moteur.

### Approuvée

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

### Du niveau de performance

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- MAN M 3275
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS-2

## Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	104.9 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	146	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	4,025 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	234 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	1.5 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-39 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.