

Eurol Ultrance ST 5W-30

Huile moteur mid SAPS entièrement synthétique pour moteurs essence et diesel

Code du produit E100181 Version 1.0

Informations sur le produit

Eurol Ultrance ST 5W-30 est une huile moteur entièrement synthétique, économisant du carburant, pour moteurs essence et diesel, spécialement développée pour les derniers modèles de voitures particulières du groupe Stellantis, y compris Peugeot, Citroën, Opel et les véhicules utilitaires légers de Toyota.

Eurol Ultrance ST 5W-30 assure rapidement un film lubrifiant stable au démarrage à froid et offre une haute stabilité thermique dans des conditions de fonctionnement très sévères. De plus, Eurol Ultrance ST 5W-30 possède un pouvoir dispersant et détergent optimal qui maintient le moteur propre.

Cette huile moteur offre une protection maximale contre la corrosion, tandis que les additifs maintiennent le moteur exempt de contamination interne, de boues et de dépôts. De plus, Eurol Ultrance ST 5W-30 a des propriétés économisant du carburant et offre des intervalles de vidange prolongés jusqu'à 30 000 km.

Eurol Ultrance ST 5W-30 est recommandée pour les applications où ACEA C2 avec classe de viscosité SAE 5W-30 est prescrite.

Pour plus d'informations, consultez le manuel ou recherchez des recommandations d'huile sur notre conseiller produit sur www.eurol.com.

Recommandé pour utilisation

- ACEA C3
- API SP
- GM dexos 2
- PSA B71 2290
- Stellantis FPW9.55535/03

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	70.2 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	171	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	6,174 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	230 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.