

Eurol Sportbike 10W-50

Huile moteur entièrement synthétique pour motos 4 temps

Code du produit E100184 Version 4.0 19/03/2025

Informations sur le produit

Eurol Sportbike 10W-50 Full Synthetic est une huile moteur entièrement synthétique sans modificateurs de friction, développée pour les motos à 4 temps.

Eurol Sportbike 10W-50 Full Synthetic est basée sur la technologie des esters qui offre une protection supplémentaire exceptionnelle contre l'usure, les dépôts, la boue et l'oxydation. L'huile offre des caractéristiques de friction optimisées.

Cette huile peut également être utilisée dans les transmissions de motos où une huile API SF, SG, SH, SJ ou SL est requise.

Eurol Sportbike 10W-50 Full Synthetic est adaptée à toutes les conditions pour les applications de tourisme, de course et de cross.

L'entraînement d'air et la formation de mousse sont évités même dans les conditions les plus difficiles.

Eurol Sportbike 10W-50 Full Synthetic a une faible volatilité, ce qui minimise l'épaississement et la consommation d'huile. Grâce à sa composition bien pensée, cette huile offre une excellente protection pour les engrenages et les embrayages humides.

Malgré les charges extrêmes sur les engrenages, l'épaississant se dégrade à peine, de sorte que même à des températures élevées, la viscosité reste suffisamment élevée pour garantir un film lubrifiant solide.

À basses températures, Eurol Sportbike 5W-40 et 10W-50 assurent une formation rapide du film lubrifiant, de sorte que le moteur bénéficie d'une protection suffisante même lors d'un démarrage à froid.

Du niveau de performance

- API SN
- JASO MA
- JASO MA2

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	123.0 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	18.8 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	172	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	5,034 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	243 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.