



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Marilla TP 40 TBN 15

Huile de piston de coffre marine

Code du produit E100210 Version 1.0 08/07/2026

Informations sur le produit

Eurol Marilla TP est une huile pour moteur à piston de type trunk pour moteurs diesel à vitesse moyenne fonctionnant avec des carburants distillés et MDO.

La gamme Eurol Marilla TP est capable de neutraliser les acides (pour prévenir l'usure corrosive), d'empêcher la formation de dépôts en maintenant les contaminants en suspension, de séparer l'eau et de fournir une capacité de charge suffisante pour protéger les pièces du moteur sous forte charge.

Eurol Marilla TP offre un excellent contrôle de la consommation d'huile, là où le laquage des chemises est un problème, et prévient les dépôts.

Eurol Marilla TP est recommandé pour les moteurs fonctionnant avec des carburants distillés ayant une teneur en soufre allant jusqu'à 1%.

Eurol Marilla TP a une excellente stabilité thermique et oxydative, ce qui prolonge la durée de vie de l'huile et offre une protection contre la corrosion par l'eau salée.

La gamme Eurol Marilla TP a une bonne rétention du TBN tout au long des intervalles de vidange prolongés et répond aux exigences de performance de l'API CF.

Eurol B.V. conseille à l'utilisateur de surveiller le TBN à intervalles réguliers (environ 1000 heures) pour s'assurer que le TBN ne diminue pas à des niveaux inférieurs à la moitié de la valeur initiale. L'épuisement du TBN dépend de plusieurs facteurs tels que la température de l'huile dans le carter (en vrac) et la teneur en soufre du carburant. Le laboratoire R&D d'Eurol peut conseiller sur les méthodes de test et toute action supplémentaire requise.

Niveau de performance

- API CF

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité, cinématique à 40 °C	137.8 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100 °C	14.4 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	102	ASTM D 2270
Point d'éclair	230 °C	ASTM D 92
Numéro de base	15.2 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Cendre sulfatée	2.0 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.