

POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Geo-Max 5W-30

Code du produit E100214 Version 3.0 23/06/2026

Informations sur le produit

Eurol Geo-Max 5W-30 est une huile moteur moderne, entièrement synthétique. Elle offre des avantages en termes d'économie de carburant pour les moteurs atmosphériques et turbocompressés (moteurs diesel quatre temps) utilisés dans des conditions difficiles et sous diverses conditions météorologiques, et fournit des performances conformes à API CK-4. Le produit est en outre doté, entre autres, de la dernière spécification DAF DAF PSQL 2.4

Eurol Geo-Max 5W-30 offre une protection exceptionnelle contre l'usure, les dépôts, la formation de boues et la corrosion.

Eurol Geo-Max 5W-30 est particulièrement efficace dans les applications où des filtres à particules et d'autres systèmes de post-traitement avancés sont utilisés, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Grâce à la large gamme de spécifications, Eurol Geo-Max 5W-30 permet aux gestionnaires de flotte de réduire le nombre de types d'huiles différents en stock. Eurol Geo-Max 5W-30 est également adapté aux moteurs à essence où une huile SAE 5W-30 avec API SN Plus est prescrite.

Le produit est rétrocompatible avec les performances API CJ-4 et CI-4.

Approuvée

- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Niveau de performance

- ACEA E7/E8/E11
- API CK-4/SN Plus
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.1E-LD/2.4
- DDC 93K222
- Deutz IV-18 LA
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO
- JASO DH-2
- MAN M3775
- MTU Type 3.1
- Scania LDF-4
- Scania Low Ash

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité, cinématique à 40 °C	71.0 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100 °C	11.8 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	162	ASTM D 2270
Viscosité, dynamique (CCS)	5,750 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	233 °C	ASTM D 92
Numéro de base	9.8 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Cendre sulfatée	1.0 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.