



POWERING PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Evolence 0W-40

Code du produit E100233 Version 1.0 15/01/2026

Niveau de performance

- API SP
- GM dexos 1 Gen 2

Recommandé pour utilisation

- GM dexos R

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	ambré	
Densité à 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité, cinématique à 40 °C	81.9 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100 °C	14.6 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	187	ASTM D 2270
Viscosité, dynamique (CCS)	4,796 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	229 °C	ASTM D 92
Numéro de base	8.5 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Cendre sulfatée	0.9 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continu des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforçons de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.