

# Eurol Altrack 15W-40 STOU

**Huile minérale universelle pour tracteur pour moteur et transmission**

Code du produit E105084 Version 3.0 25/12/2025

## Informations sur le produit

Eurol Altrack 15W-40 STOU est une huile multigrade universelle pour tracteurs (Super Tractor Oil Universal) développée pour une utilisation dans le moteur, la transmission et le système hydraulique. Elle assure un démarrage à froid parfait, réduit les frottements et maintient le moteur propre.

Eurol Altrack 15W-40 STOU convient aux tracteurs équipés de freins à disque immergés dans l'huile, appelés 'freins humides', et peut être utilisée toute l'année. Cela évite les erreurs et économise de l'espace de stockage.

Eurol Altrack 15W-40 STOU offre une période de vidange optimale, ce qui la rend économique à l'utilisation et à l'entretien. Elle ne pose aucun problème lors de l'échange d'outils hydrauliques.

Eurol Altrack 15W-40 STOU offre une excellente protection contre l'oxydation, la corrosion et l'usure, même sous des charges extrêmement élevées comme celles rencontrées dans les transmissions. Les additifs détergents et dispersants maintiennent l'huile et le système exempts de contaminations excessives et indésirables.

### Niveau de performance

- Case MS 1206, MS1209
- API CG-4/SF
- Ford WSS-M2C159-B/C
- Ford WSS-M2C134-D
- CNH MAT 3505
- CNH MAT 3525
- MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
- API GL-4
- Ford NH 82009201/2/3
- ACEA E3
- MIL-L-46152C
- ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
- MB 227.1
- John Deere J20C, J27
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- FNHA-2-C201
- ZF TE-ML 07D
- John Deere J21A
- MIL-L-2104D
- NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B, NH 420 A
- MAN 271

### Recommandé pour utilisation

- MIL-L-2105

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.



POWERING  
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

# Eurol Altrack 15W-40 STOU

Huile minérale universelle pour tracteur pour moteur et transmission

Code du produit E105084 Version 3.0 25/12/2025

## Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité, cinématique à 40 °C	104.7 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100 °C	14.7 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	151	ASTM D 2270
Viscosité, dynamique (CCS)	3,919 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	233 °C	ASTM D 92
Numéro de base	10.7 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Point d'écoulement	-36 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.