



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Hykrol FA 10W-30

Huile UTTO multifonctionnelle pour transmission, hydraulique et systèmes de freins immergés dans les machines agricoles et de terrassement.

Code du produit E105821 Version 3.0 01/06/2026

Informations sur le produit

Eurol Hykrol FA 10W-30 est une huile UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) de haute qualité pour les transmissions, les systèmes hydrauliques et les freins humides dans les machines agricoles et de terrassement. L'huile offre une excellente protection contre l'usure, prévient le stick-slip dans les systèmes de freinage humides et soutient des performances fiables dans des conditions de travail difficiles.

Eurol Hykrol FA 10W-30 est développée pour les systèmes de transmission et hydrauliques combinés dans les tracteurs, les machines agricoles et les équipements de terrassement. Grâce à une technologie d'additifs soigneusement équilibrée, cette huile UTTO offre d'excellentes propriétés de friction, réduisant ainsi efficacement les vibrations et les bruits dans les systèmes de freinage humides.

L'indice de viscosité élevé soutient un fonctionnement lubrifiant stable à la fois à basse et haute température. De plus, l'huile protège contre l'usure, la corrosion, l'oxydation et la formation de mousse, ce qui contribue à une longue durée de vie des composants et à des performances fiables sous forte charge.

Avantages du produit

- Prévient le stick-slip et le bruit dans les systèmes de freinage humides
- Excellente protection contre l'usure et la corrosion
- Indice de viscosité élevé pour des performances stables à des températures variées
- Bonne protection contre l'oxydation et la formation de mousse
- Largement applicable dans les applications de transmission et hydrauliques

Application

- Transmissions de tracteurs, bulldozers et machines agricoles
- Machines avec systèmes de freinage humide
- Applications pour lesquelles Fendt CVT FWN 81001 est prescrit

Instructions d'utilisation

- Utilisation selon les prescriptions du fabricant de la machine
- Vérifiez régulièrement le niveau d'huile et remplacez selon les intervalles d'entretien recommandés
- Convient aux systèmes combinés de transmission et hydraulique

Niveau de performance

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Hykrol FA 10W-30

Huile UTTO multifonctionnelle pour transmission, hydraulique et systèmes de freins immergés dans les machines agricoles et de terrassement.

Code du produit E105821 Version 3.0 01/06/2026

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité, cinématique à 40 °C	59.2 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	179	ASTM D 2270
Point d'éclair	210 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.