

Eurol Hykrol PST 80

UTTO pour des transmissions, embrayages, entraînements finaux et freins immergés

Code du produit E105822 Version 3.0

Informations sur le produit

Eurol Hykrol PST 80 est spécialement développé pour les transmissions, les systèmes hydrauliques et les entraînements finaux des engins de terrassement et agricoles combinés, les accouplements hydrauliques, les directions assistées et les convertisseurs de couple.

Eurol Hykrol PST 80

offre une caractéristique de friction exceptionnelle, ce qui le rend non seulement idéal pour les systèmes de freins immergés, mais garantit également un comportement de changement de vitesse et de couple fluide tout au long de l'année.

Grâce à une technologie unique combinée à une viscosité ajustée, le grincement des freins, des essieux et des entraînements finaux des tracteurs et engins de terrassement problématiques est réduit au maximum et définitivement.

Eurol Hykrol PST 80 a un indice de viscosité élevé, un film d'huile extrêmement résistant, de bonnes propriétés EP et anti-usure. Il offre une bonne résistance à la corrosion, à l'oxydation et à la formation de mousse et a une longue durée de vie.

Pour profiter des propriétés exceptionnelles de ce produit, le mélange avec d'autres produits doit être réduit au minimum.

Du niveau de performance

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1205
- Caterpillar TO-2
- Ford WSS-M2C 86B/C
- MF M1127A
- MF M1135
- MF M1139

Recommandé pour utilisation

- CNH MAT 3540

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	79.1 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	11.3 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	133	ASTM D 2270
Point d'éclair	193 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.