

Eurol Hykrol CT Fluid

UTTO pour des transmissions, embrayages, entraînements finaux et freins immergés Code du produit E105825 Version 1.0

Informations sur le produit

Eurol Hykrol CT Fluid est une huile spécialement développée pour les transmissions, les systèmes hydrauliques et les systèmes de freins et d'embrayages refroidis par huile des tracteurs agricoles, de jardin et industriels. Grâce à son point de congélation bas, cette huile est particulièrement adaptée aux applications hivernales

Eurol Hykrol CT Fluid possède une caractéristique de friction très favorable et est donc particulièrement adaptée aux systèmes de freins humides. Elle prévient le phénomène de 'stick slip' tout au long de l'année, ainsi que le bruit qui l'accompagne.

Eurol Hykrol CT Fluid est adaptée aux matériaux de frein à disque modernes. Elle offre également une protection ample contre l'usure, l'oxydation, la corrosion et la formation de mousse, et a une longue durée de vie.

Du niveau de performance

- API GL-4
- Case MS 1207
- Case MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- Ford WSS-M2C41-B
- Ford WSS-M2C48-C
- IH B -6
- John Deere J20D
- ZF TE-ML 03F

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	41.2 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	7.3 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	143	ASTM D 2270
Point d'éclair	197 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-33 °C	ASTM D 97