

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4

Huile de transmission synthétique pour intervalles de vidange prolongés

Code du produit E110071 Version 1.3 15/01/2025

Informations sur le produit

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 est une huile de transmission universelle synthétique, qui peut être utilisée aussi bien dans les boîtes de vitesses manuelles que dans les transmissions finales avec ou sans re-/intarder, pour lesquelles GL-4 est prescrit.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 est notamment adaptée pour les camions DAF, IVECO, KAMAZ et Renault.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 est une huile relativement fluide, ce qui facilite le passage des vitesses à basse température, en partie grâce à son point de congélation bas. Grâce à son indice de viscosité élevé, une bonne lubrification est toujours assurée même à haute température de fonctionnement.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 est une huile économisant le carburant, qui répond aux spécifications modernes pour les bagues de synchronisation et assure également un passage des vitesses facile. L'excellente stabilité et la protection contre l'usure permettent des intervalles de vidange prolongés.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 est spécialement développée pour les boîtes de vitesses manuelles modernes et fortement sollicitées où les températures de fonctionnement peuvent être élevées.

Du niveau de performance

- API GL-4
- DAF
- DTFR 13B150 (MB 235.4)
- Eaton Europe (300,000 km or 3 years)
- IVECO
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Type Z4
- Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97305
- ZF TE-ML 01L
- ZF TE-ML 02L
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 13
- ZF TE-ML 16K

Recommandé pour utilisation

- Volvo 97307

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	Jaune	
Densité à 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	53.7 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	9.3 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	156	ASTM D 2270
Point d'éclair	239 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.