

# Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5

**Huile de transmission synthétique pour boîtes de vitesse manuelles et entraînements finaux**

Code du produit E110075 Version 2.4

## Informations sur le produit

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 est une huile de transmission universelle semi-synthétique, qui peut être utilisée dans les boîtes de vitesses manuelles et les transmissions finales, pour lesquelles GL-4 ou GL-5 est prescrit, offrant ainsi une excellente possibilité de rationalisation.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 peut être appliquée dans l'ensemble de la chaîne cinématique, et contient des additifs spécialement développés qui réduisent la consommation de carburant et éliminent les problèmes de changement de vitesse. Grâce à cette composition unique, l'usure est non seulement réduite au minimum, mais aussi la corrosion et la formation de mousse, tandis que même à des températures élevées, l'huile est protégée contre l'oxydation thermique.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 est très compatible avec le synchromesh et assure un passage des vitesses très fluide même à basse température.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 a une excellente capacité d'absorption de pression qui peut supporter des charges et des vibrations très lourdes. La diminution de la viscosité due à des charges lourdes est très faible, garantissant ainsi une viscosité correcte même avec des intervalles de vidange prolongés.

### Du niveau de performance

- API GL 4/5
- API MT-1
- DAF
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Type M2
- MAN M 3343 Typ M
- MIL-L-2105 B/C/D
- MIL-PRF-2105E
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- ZF TE-ML  
02B/05A/07A/08A/12E/16B/  
16C/16D/17B/19B/21A

### Recommandé pour utilisation

- Arvin Meritor 076-N
- DTFR 12B100 (MB 235.0)
- DTFR 13B100 (MB 235.1)
- IVECO

## Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Couleur	ambré	
Densité à 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Indice de viscosité	183	ASTM D 2270
Point d'éclair	200 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.