

# Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

**Huile 100% synthèse pour boîtes de vitesse manuelles et entraînements finaux**

Code du produit E110076 Version 4.3 15/04/2025

## Informations sur le produit

Eurol Fultrasyn 75W-90 est une huile de transmission universelle entièrement synthétique qui peut être utilisée aussi bien dans les boîtes de vitesses manuelles que dans les transmissions finales pour lesquelles une qualité GL-3, GL-4 ou GL-5 est prescrite. Cela offre une excellente possibilité de rationalisation.

Eurol Fultrasyn 75W-90 est une huile entièrement synthétique qui peut être appliquée dans l'ensemble de la chaîne cinématique et contient des additifs spécialement développés qui réduisent la consommation de carburant et éliminent les problèmes de changement de vitesse.

Eurol Fultrasyn 75W-90 est très compatible avec le synchromesh et assure un passage de vitesse en douceur, même à des températures très basses.

Grâce à cette composition unique, l'usure est non seulement réduite au minimum, mais aussi la corrosion et la formation de mousse, tandis que même à des températures élevées, l'huile est protégée contre l'oxydation thermique. Eurol Fultrasyn 75W-90 a une excellente capacité d'absorption de pression qui peut supporter des charges et des vibrations très lourdes. La diminution de la viscosité due à des charges lourdes est très faible, garantissant ainsi une viscosité correcte même lors d'intervalles de vidange prolongés.

### Du niveau de performance

- API GL 4/5
- API MT-1

### Recommandé pour utilisation

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DETROIT DIESEL  
DFS93K219.01
- DTFR 12B140 (MB 235.8)
- DTFR 13B110 (MB 235.11)
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ M3
- MAN 342 Typ S1
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique  
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1G
- Scania STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- ZF TE-ML  
02B/05B/07A/12B/12/12N/16F/  
17B/19C/21B

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.

## Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Huile 100% synthèse pour boîtes de vitesses manuelles et entraînements finaux

Code du produit E110076 Version 4.3 15/04/2025

### Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	Jaune	
Densité à 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	95.8 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	16.4 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	185	ASTM D 2270
Point d'éclair	230 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-54 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.