

Eurol Fultrax 75W-90 LS

Huile de transmission « Limited-Slip » entièrement synthétique

Code du produit E110079 Version 1.0

Informations sur le produit

Le Eurol Fultrax 75W-90 LS est une huile de transmission entièrement synthétique de haute qualité, conçue pour répondre aux exigences strictes des systèmes de transmission fortement sollicités. Cette huile contient un additif 'Limited-Slip', ce qui la rend particulièrement adaptée aux véhicules équipés de différentiels à glissement limité avec embrayage à lamelles, comme souvent utilisé dans les voitures modernes, camions, tracteurs et engins de chantier.

Le produit est formulé pour une utilisation dans les transmissions hypoïdes, les réducteurs de moyeu et les différentiels, avec ou sans embrayages à lamelles. Grâce à son indice de viscosité très élevé et ses excellentes propriétés d'écoulement à basse température, le Eurol Fultrax 75W-90 LS continue de fonctionner efficacement dans des conditions de travail difficiles. Le caractère 'stay in grade' de cette huile garantit qu'elle conserve ses propriétés même dans des conditions extrêmes.

La technologie avancée des additifs dans le Eurol Fultrax 75W-90 LS offre une protection supérieure contre l'oxydation thermique, aide à réduire la corrosion et l'usure, et n'a pas d'effet négatif sur les joints du véhicule. De plus, les améliorateurs de friction spéciaux contenus dans cette huile incluent des composants qui contribuent à réduire le bruit lors des virages, un problème courant dans les applications 'Limited-Slip'.

Cela fait du Eurol Fultrax 75W-90 LS un choix idéal pour une large gamme de véhicules et de machines, où l'huile aide à prolonger la durée de vie et les performances du système de transmission.

Pour plus d'informations, consultez le manuel ou recherchez des recommandations d'huile sur notre conseiller produit sur www.eurol.com.

Du niveau de performance

- API GL-5 LS
- MAN 342 M-2
- Volvo STD 1273,1
- ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B,C,D, 17B, 19B, 21A

Recommandé pour utilisation

- Dexron LS gear
- Fiat 9.55550-DA4/Fiat 9.55550-DA9
- GM 9986226
- VW G 052 196

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Couleur	Jaune	
Densité à 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Indice de viscosité	200	ASTM D 2270
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.