



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Electric EV ATF

Fluide de transmission et de chaîne cinématique entièrement synthétique pour véhicules électriques

Code du produit E113700 Version 1.0 14/04/2026

Informations sur le produit

Eurol Electric EV ATF est un fluide de transmission et de chaîne cinématique entièrement synthétique, développé pour les véhicules électriques et hybrides avec unités électroniques intégrées. La formulation est adaptée aux applications où la lubrification des engrenages, des roulements et des composants de moteur électrique est combinée avec des exigences d'isolation électrique et de stabilité thermique.

Ce produit a été développé avec une technologie d'additifs largement utilisable dans les concepts modernes de VE et d'essieu électronique, tels qu'appliqués par divers OEM.

Avantages du produit

- Excellente stabilité thermique et oxydative
- Bonne protection contre l'usure des engrenages et des roulements
- Compatible avec le cuivre et les composants électriques
- Comportement de viscosité stable sur une large plage de températures
- Convient pour une utilisation prolongée sous haute charge

Application

- Audi : e tron, e tron Sportback
- BMW : i série (dont plateforme i3)
- Mercedes Benz : EQA, EQC, EQV, e Sprinter
- Porsche : Taycan (incl. 4S)
- Volkswagen : e Golf
- Volvo : XC40 BEV
- Chevrolet : Bolt, Bolt EUV, Volt, Spark EV
- Ford : Mustang Mach E, F 150 Lightning, E Transit, Focus Electric
- GMC : Hummer EV
- Tesla : Model 3, Model S, Model X, Model Y
- BYD : Qin Pro EV
- Honda : Honda e, Fit EV, Clarity FCEV
- Hyundai : Ioniq Electric
- Kia : e Niro
- Nissan : Leaf, e NV200
- Toyota : bZ4X, Mirai
- NIO : ES6, ES8, EC6, ET7
- Geely / GAC / SAIC / XPeng : diverses plateformes BEV

Niveau de performance

- API GL-4
- Castrol BOT 384
- EDF-2
- GM Dexron VI
- MB 236.24
- VW G 055 524

Recommandé pour utilisation

- Dexron ULV-ATF
- Ford Mercon ULV
- Honda ATF DW-1
- JWS 3324 (ATF WS)
- Mazda FZ
- Nissan Matic S
- Volvo 31280771
- VW G 055 190

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Electric EV ATF

Fluide de transmission et de chaîne cinématique entièrement synthétique pour véhicules électriques

Code du produit E113700 Version 1.0 14/04/2026

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	Jaune	
Densité à 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité, cinématique à 40 °C	22.8 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100 °C	5.1 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	180	ASTM D 2270
Point d'éclair	209 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.