

Eurol Thread Cutting Oil

Huile de coupe pour filetage

Code du produit E120360 Version 1.3 15/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Thread Cutting Oil est une huile de coupe à base d'huiles minérales avec d'excellentes propriétés de pression extrême. Eurol Thread Cutting Oil est développée pour l'usinage de fils d'acier de haute qualité.

Eurol Thread Cutting Oil contient des substances qui forment un film lubrifiant semi-solide sous l'effet de hautes pressions. Cela empêche le soudage des matériaux à usiner.

Eurol Thread Cutting Oil peut décolorer les alliages contenant du cuivre.

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Point d'éclair	164 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.