



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Metal Protection

Agent anticorrosion avec propriétés hydrofuges

Code du produit E120555 Version 1.0 15/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Metal Protection est recommandé pour la conservation des semi-produits et des produits finis dans l'usinage des métaux qui doivent être protégés contre la corrosion pendant quelques mois lors du stockage intérieur.

Eurol Metal Protection peut être appliqué par immersion, ou avec un pinceau ou un pulvérisateur.

Il possède des propriétés hydrofuges.

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	brun clair	
Densité à 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Point d'éclair	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.