



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 220

Code du produit E125422 Version 1.1 07/07/2026

Niveau de performance

- DIN 51517/3 (CLP)
- AGMA 9005/E02
- AISE (US Steel) 224
- David Brown S1.53.101 Type M, A & E
- ISO 12925-1 CKD

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité, cinématique à 40 °C	222.0 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100 °C	19.5 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	100	ASTM D 2270
Point d'éclair	253 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-21 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.