

# Eurol Super 2T Formax

**Huile 2-temps entièrement synthétique pour moteurs très sollicités**

Code du produit E128433 Version 1.0 25/04/2025

## Informations sur le produit

Eurol 2T Formax est une huile moteur 2-temps entièrement synthétique pour la lubrification des moteurs 2-temps refroidis par air et par eau. Elle est adaptée à une utilisation dans des systèmes de prémélange et d'injection d'huile avec de l'essence plombée et sans plomb.

Eurol 2T Formax est recommandée pour les moteurs 2-temps très sollicités dans des applications telles que la course, le cross, la compétition, les tronçonneuses, les Jet Ski et les karts. Le film lubrifiant résistant reste intact même dans ces applications et à des températures élevées, garantissant ainsi une lubrification optimale des cylindres et des roulements à tout moment.

Eurol 2T Formax possède un excellent pouvoir détergent, ce qui empêche les dépôts et maintient les orifices d'échappement et les bougies propres.

Eurol 2T Formax offre une excellente protection contre la rouille et la corrosion et prévient l'usure des pièces sous forte charge.

Grâce à des additifs spéciaux, Eurol 2T Formax est un produit à faible émission de fumée, qui dégage moins d'odeur. Eurol 2T Formax est également adaptée comme huile pour motoneige ou comme huile pour tronçonneuse.

- Recommandation : Toujours respecter le rapport de mélange du fabricant.

## Du niveau de performance

- API TC+
- Husqvarna 242
- Husqvarna 346
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- Piaggio Hexagon
- TISI

## Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	60.3 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	10.0 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	152	ASTM D 2270
Point d'éclair	81 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-51 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.