

# Eurol Carbon Neutral DXS 5W-30

Réduisez facilement l'empreinte CO<sub>2</sub>

Code du produit E170076 Version 1.2

## Informations sur le produit

Eurol Carbon Neutral DXS 5W-30 est le choix de produit durable et neutre en CO<sub>2</sub> par rapport aux huiles moteur ACEA C3 standard. Cette huile moteur entièrement synthétique pour moteurs à essence, moteurs diesel et véhicules hybrides est fabriquée avec des composants plus respectueux de l'environnement et provient en grande partie (au moins 80%) de sources renouvelables.

Eurol Carbon Neutral DXS 5W-30 garantit une qualité et des performances comparables aux huiles moteur standard recommandées. Cela rend la transition vers cette huile moteur durable simple.

Eurol Carbon Neutral DXS 5W-30 s'inscrit dans les programmes axés sur la réduction de CO<sub>2</sub>, y compris l'échelle de performance CO<sub>2</sub> et Lean and Green.

Eurol Carbon Neutral DXS 5W-30 est basé sur la technologie mid SAPS et contient donc de faibles niveaux de cendres sulfatées, de phosphore et de soufre. Cette huile moteur convient également aux voitures et véhicules utilitaires légers équipés de catalyseur, turbo, filtre à particules et injection directe.

Avantages :

- Choix durable et respectueux de l'environnement
- Large applicabilité
- Qualité et performances comparables aux huiles moteur standard
- S'intègre dans les programmes de réduction de CO<sub>2</sub>

## Du niveau de performance

- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.51

## Recommandé pour utilisation

- BMW Longlife-04
- Dexos D
- Fiat 9.55535-S3
- GM dexos 2
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- MB 229.31
- MB 229.52
- OV 040 1547 - D30
- VW 502.00/505.00
- VW 505.01

## Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Couleur	jaune à brun	
Densité à 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	67.5 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	181	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	3,087 cP	ASTM D 5293
Point d'écoulement	-39 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.