



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Demoulding Oil

Code du produit E401470 Version 1.1 16/04/2025

Informations sur le produit

L'huile de démoulage Eurol est sans nitrite et est utilisée pour le démoulage des coffrages en bois. Elle peut être appliquée par rouleaux, pinceaux ou pulvérisation. L'huile de démoulage Eurol est utilisée pure. En raison de la stabilité du produit, elle doit être utilisée dans l'année.

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	brun clair	
Densité à 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Point d'éclair	100 °C	ASTM D 92
PH	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.