



POWERING
PERFORMANCE

FICHE TECHNIQUE

Eurol Visco Oil Plus

Additif pour huile destiné à réduire la consommation d'huile

Code du produit E802313 Version 1.1 16/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Visco Oil Plus est un additif développé pour augmenter la viscosité de l'huile dans les moteurs diesel ou essence, avec ou sans turbo.

Eurol Visco Oil Plus est recommandé si votre moteur consomme plus de 1 litre d'huile moteur tous les 1 000 km, ou s'il est prévu que le moteur fonctionne sous des températures extrêmement élevées, comme pendant des vacances. Eurol Visco Oil Plus augmente la viscosité de l'huile, créant ainsi un film lubrifiant plus épais entre les pièces mobiles.

Après l'ajout de Eurol Visco Oil Plus à l'huile moteur, la voiture fonctionne en douceur avec des vibrations réduites au ralenti. Il rétablit la compression, améliore la stabilité au cisaillement à haute température et sous forte charge, améliore la puissance du moteur et réduit la consommation de carburant et d'huile. Une boîte de 250 ml de Eurol Visco Oil Plus est recommandée pour une utilisation dans 4L à 6L d'huile moteur en ajoutant l'additif à l'huile moteur chaude. Assurez-vous que le niveau d'huile maximal n'est pas dépassé en vérifiant la jauge d'huile. Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 10 minutes après l'ajout de l'additif pour assurer un bon mélange dans l'huile. Eurol Visco Oil Plus est compatible avec une large gamme d'huiles moteur (à base minérale ou synthétique). Si le moteur consomme plus de 1 litre d'huile moteur tous les 500 km, il est conseillé de déterminer la cause et d'effectuer les réparations nécessaires.

Lisez les instructions sur l'emballage avant utilisation et contactez votre distributeur ou votre contact chez Eurol en cas de questions. Consultez la fiche de données de sécurité de Eurol Visco Oil Plus concernant le stockage et la durée de conservation.

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	incolore à légèrement jaune	
Densité à 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	755.0 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	103.0 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	234	ASTM D 2270
Point d'éclair	220 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.