

Eurol Diesel Injection Cleaner

Additif pour diesel destiné à nettoyer et protéger les injecteurs

Code du produit E802492 Version 1.0 16/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Diesel Injection Cleaner est composé de composants concentrés qui limitent les dépôts et dissolvent et éliminent les dépôts nuisibles des injecteurs diesel, tels que les dépôts de carbone et de gomme. Tous les injecteurs diesel finissent par souffrir de dépôts de carbone. Cela finit par affecter le motif d'injection et la pulvérisation, ce qui conduit à une combustion inefficace et incomplète. Les injecteurs de carburant peuvent se boucher et la voiture peut consommer plus de carburant que la normale. La voiture semble moins réactive et l'autonomie kilométrique diminuera.

Eurol Diesel Injection Cleaner est spécialement développé pour nettoyer les injecteurs diesel encrassés et améliorer les performances globales du moteur. Les avantages supplémentaires incluent la restauration de la puissance perdue, l'amélioration de l'accélération, la prévention d'un démarrage difficile, l'amélioration du ralenti et la réduction des émissions grâce à une combustion plus complète. Eurol Diesel Injection Cleaner est adapté à tous les moteurs diesel, avec ou sans turbo.

La boîte de 250 ml d'Eurol Diesel Injection Cleaner est adaptée pour 35L à 65L de carburant. Ajoutez Eurol Diesel Injection Cleaner au réservoir de carburant avant de faire le plein. Utilisez tous les 2 500 km pour un résultat optimal.

Les symptômes souvent attribués à des injecteurs encrassés, tels que la perte de puissance, un moteur qui tourne mal, une consommation de carburant accrue et de la fumée noire, sont cependant souvent liés à d'autres causes que des injecteurs encrassés.

Lisez les instructions sur l'emballage avant utilisation et contactez votre distributeur ou votre contact chez Eurol en cas de questions. Consultez la fiche de données de sécurité d'Eurol Diesel Injection Cleaner concernant le stockage et la durée de conservation.

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Point d'éclair	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.