

Eurol Prop-Shaft Grease EP 2

Graisse multi-usages pour roulements à rouleaux et à billes

Code du produit E901470 Version 2.1 17/04/2025

Informations sur le produit

Eurol Prop-Shaft Grease est développé pour la lubrification des points de pivot sous des conditions de charge normales et dans des environnements humides tels que les tubes d'étambot des moteurs hors-bord.

Eurol Prop-Shaft Grease peut également être utilisé dans les roulements à billes à condition que la charge et la température ne soient pas trop élevées. Grâce à sa structure, il est également adapté à la lubrification des câbles et des pompes à eau.

Eurol Prop-Shaft Grease est basé sur du savon de lithium, des huiles de base naphténiques et des polymères. Par nature, cette graisse est très résistante à l'eau, offre une bonne résistance au vieillissement et résiste à des températures continues jusqu'à 70°C.

Du niveau de performance

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Propriétés physiques

Caractéristiques	Valeur/Résultat	ASTM Standaard
Couleur	jaune clair	
Viscosité de l'huile de base	110 cSt	ASTM D 445
Densité à 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Point de chute	190.0 °C	IP 396
Huile de base type	Mineral	
Type d'épaississeur	Lithium	
Cohérence NLGI	2	
Charge de soudage à 4 balles	260.0 kg	ASTM D 2596