

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Elance FE 0W-20

Üzemanyag-takarékos motorolaj bizonyos Renault-modellekhez

Cikkszám E100014 Verzió 1.0 30/06/2026

Termékinformáció

Az Eurol Elance FE 0W-20 egy teljesen szintetikus mid SAPS motorolaj, amelyet kifejezetten az RN 17 FE specifikációnak való megfelelés érdekében formuláltak. Ez az olaj alkalmazható bizonyos benzinmotorokban és dízelmotorokban (Euro 6d 2018 közepétől) a Renault és a Dacia esetében. Ez a motorolaj alkalmas olyan járművekhez is, amelyekhez az ACEA C5 előírás. Figyelem: ez az olaj NEM kompatibilis visszafelé más Renault specifikációkkal, mint például az RN 17, RN 17 RSA, RN 700, RN 710 és RN 720.

Az Eurol Elance FE 0W-20 egy alacsony viszkozitású motorolaj, amely hozzájárul az üzemanyag-fogyasztáshoz anélkül, hogy csökkentené a kopásvédelmet, még magas hőmérsékleten is, hosszabb csereintervallumok alatt. Továbbá, ez az olaj gyors kenést biztosít hideg időjárási körülmények között és start-stop helyzetekben. Az Eurol Elance FE 0W-20 kiváló védelmet nyújt a lerakódások és az iszap ellen az élettartama alatt. Kiváló hő- és oxidációs stabilitás megakadályozza az olaj változását. A katalizátorok és a részecskeszűrők jól védettek ezzel a kiegyensúlyozott mid-SAPS olajjal. Az Eurol Elance FE 0W-20 egy nyírásstabil motorolaj alacsony párolgással és jó hidegindítással. Bizonyos alkalmazások esetén, mint például a gyakori rövid utak (taxik, futárok) és a nagy terhelések, a csereintervallumokat csökkenteni kell, amelyet néhány gyártói előírás tartalmaz. Ha a járműhöz szükséges minőség nincs feltüntetve a "teljesítmény" alatt, akkor az olaj alkalmazhatóságát először ellenőrizni kell a gyártó előírásában, vagy a Eurol Product Advisor-on a www.eurol.com oldalon.

Teljesítményszint

- Renault RN17 FE
- ACEA C5

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	39.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	8.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	190	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,000 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.70 cP	ASTM D 4683
Lobbanáspont	231 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.