

## Eurol Syntence FS 0W-30

Teljesen szintetikus mid SAPS motorolaj VW 504.00/507.00

Cikkszám E100016 Verzió 6.1 03/06/2026

### Termékinformáció

Az Eurol Syntence FS 0W-30 egy teljesen szintetikus olaj benzin-, LPG- és dízelmotorokhoz, személygépkocsikhoz és könnyű haszongépjárművekhez, amelyek részecszeszűrőkkel vannak felszerelve (az Euro-4 kibocsátási norma érdekében). Ez az olaj különösen a VAG-csoport (Volkswagen, Audi, Seat és Skoda) személygépkocsijaihoz és könnyű haszongépjárműveihez lett kifejlesztve, és alkalmas nagyon hosszú olajcsere-intervallumokra (akár 30.000 km benzin- és akár 50.000 km dízelmotorok esetén).

Az Eurol Syntence FS 0W-30 bőven megfelel a Volkswagen üzemanyag-hatékonysági követelményeinek (VW PV 1451 üzemanyag-hatékonysági teszt, a VW 504.00/507.00 specifikáció része).

Az Eurol Syntence FS 0W-30 rendkívül stabil kenőfilmet biztosít hidegindításkor. A kenőfilm magas üzemi hőmérsékleten is stabil marad. A motorban a felesleges súrlódás lehetőség szerint elkerülhető.

Az Eurol Syntence FS 0W-30 az Eurol OPT-adalékanyag-technológiával lett kifejlesztve, amely kevesebb foszfort, ként és szulfáthamut tartalmaz, így a kipufogógáz-utókezelő rendszer (részecszeszűrők és katalizátorok) nem tömődik el, és az élettartam nem rövidül meg.

Az Eurol Syntence FS 0W-30 más alkalmazásokhoz is ajánlott, ahol az ACEA C3 (2012) viszkozitási osztály SAE 0W-30 van előírva.

#### Jóváhagyott

- VW 504.00
- VW 507.00

#### Teljesítményszint

- ACEA C3
- BMW Longlife-04
- BMW Longlife-19FE
- MB 229.52
- Porsche C30

#### Használatra ajánlott

- MB 229.51
- VW 503.00
- VW 506.01

### Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	68.3 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	12.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	178	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	239 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-51 °C	ASTM D 97

### Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.