

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Multifleet 10W-30

Ásványi motorolaj vegyes járműparkhoz

Cikkszám E100032 Verzió 6.0 11/06/2026

Termékinformáció

Az Eurol Multifleet 10W-30 a legújabb olajfogyasztási és kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek megfelelően lett kifejlesztve, és védelmet nyújt a viszkozitás növekedése és a kopás ellen. Az olaj emellett kiváló tisztító képességgel rendelkezik.

Az Eurol Multifleet 10W-30 különösen alkalmas vegyes járműparkhoz, mint például benzin-, LPG- és könnyű dízelmotorokhoz, akár turbóval és/vagy katalizátorral felszerelve is. E széles körű alkalmazhatóság révén a felhasználó és viszonteladó olajkészlete csökkenthető.

Az Eurol Multifleet 10W-30 bőségesen megfelel a dugattyúkoronán, a felső dugattyúgyűrű horonyban és a dugattyú többi részén történő lerakódások csökkentett határértékeinek.

Teljesítményszint

- API SJ/CG-4

Használatra ajánlott

- ACEA A2/B2
- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- Allison C-4
- API CF
- Mack EO/L
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS
- VW 501.01
- VW 505.00 (97)

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	75.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	11.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	152	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	4,781 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	206 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.2 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.