



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Vitence 5W-30

Üzemanyag-takarékos motorolaj benzin- és dízelmotorokhoz, ACEA C3/C2

Cikkszám E100035 Verzió 4.0 01/07/2026

Termékinformáció

Eurol Vitence 5W-30 egy teljesen szintetikus motorolaj, amely benzin-, LPG- és dízelmotorokhoz használható személygépkocsikban és könnyű haszongépjárművekben, amelyek részecskeszűrővel vannak felszerelve.

Az Eurol Vitence 5W-30 rendkívül gyors és stabil kenőanyagfilmet biztosít hidegindításkor, és magas hőmérsékleten is megőrzi ezt a filmet. Ezenkívül a súrlódást minimálisra csökkenti.

Az Eurol Vitence 5W-30 alacsony szulfáthamu-tartalommal rendelkezik, valamint alacsony foszfor- és kéntartalommal (úgynevezett "mid-SAPS" technológia).

További tesztek kimutatták, hogy a termék megfelel az MB 229.31 specifikációnak; így ez az olaj nemcsak univerzálisan alkalmazható az ACEA C2/C3 és API SN szabványokhoz, hanem a Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM és Renault számára is.

Az Eurol Vitence 5W-30 megfelel a független műhelyek és végfelhasználók igényeinek, akik gazdaságos és üzemanyag-hatékony motorolajat keresnek olyan járművekhez, amelyek már nem garanciálisak.

Az Eurol Vitence 5W-30 alkalmazható azokban a motorokban is, ahol a Dexos 2/Dexos D teljesítmény szükséges. Ezenkívül az Eurol Vitence 5W-30 alkalmas olyan motorokban való használatra, amelyek még garanciálisak, ha a jármű ACEA szabványú olajat igényel, összhangban az OEM felhasználói kézikönyv ajánlásaival.

További útmutatásért tekintse meg a kézikönyvet, vagy keressen olajajánlásokat terméktanácsadónkon a www.eurol.com weboldalon.

Teljesítményszint

- ACEA C3
- API SQ
- MB 229.31

Használatra ajánlott

- API CF
- Chrysler MS 11106
- Fiat 9.55535-S1
- Fiat 9.55535-S3
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- PSA B71 2290<2017
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Vitence 5W-30

Üzemanyag-takarékos motorolaj benzin- és dízelmotorokhoz, ACEA C3/C2

Cikkszám E100035 Verzió 4.0 01/07/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	71.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	12.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	166	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	6,127 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.60 cP	ASTM D 4683
Lobbanáspont	235 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.