

POWERING  
PERFORMANCE

## TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

# Eurol Multifleet 20W-50

**Ásványi motorolaj vegyes járműparkhoz**

Cikkszám E100041 Verzió 5.0 11/06/2026

## Termékinformáció

Az Eurol Multifleet 20W-50 a legújabb olajfogyasztási és kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek megfelelően lett kifejlesztve, és védelmet nyújt a viszkozitás növekedése és a kopás ellen. Az olaj emellett kiváló tisztító képességgel rendelkezik.

Az Eurol Multifleet 20W-50 különösen alkalmas vegyes járműparkhoz, mint például benzin-, LPG- és könnyű dízelmotorokhoz, akár turbóval és/vagy katalizátorral felszerelve is. E széles körű alkalmazhatóság révén a felhasználó és viszonteladó olajkészlete csökkenthető.

Az Eurol Multifleet 20W-50 bőségesen megfelel a dugattyúkoronán, a felső dugattyúgyűrű horonyban és a dugattyú többi részén történő lerakódás csökkentett határértékeinek.

### Teljesítményszint

- API SJ/CG-4

### Használatra ajánlott

- ACEA A2/B2
- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- Allison C-4
- API CF
- Mack EO/L
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS

## Fizikai tulajdonságok

| Tulajdonság                        | Érték / Eredmény | ASTM szabvány |
|------------------------------------|------------------|---------------|
| Szín                               | barna            |               |
| Sűrűség 20 °C-on                   | 0.87 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on  | 141.9 cSt        | ASTM D 445    |
| Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on | 17.9 cSt         | ASTM D 445    |
| Δείκτης ιξώδους                    | 141              | ASTM D 2270   |
| Dinamikus viszkozitás (CCS)        | 3,883 cP         | ASTM D 5293   |
| Lobbanáspont                       | 244 °C           | ASTM D 92     |
| Szulfáthamu                        | 1.2 wt%          | ASTM D 874    |
| Dermedéspont                       | -39 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.