

Eurol Fluence 5W-40

Teljesen szintetikus, mid SAPS, longlife motorolaj személygépkocsikhoz

Cikkszám E100054 Verzió 10.0 04/03/2026

Termékinformáció

Eurol Fluence 5W-40 egy teljesen szintetikus mid SAPS olaj, amely benzin- és dízelmotorokhoz használható személygépkocsikban és könnyű haszongépjárművekben. Ez az olaj alkalmas katalizátorral, turbóval, részecskeszűrővel és közvetlen befecskendezésű rendszerekkel felszerelt autókhoz.

Eurol Fluence 5W-40 alacsony szulfáthamu szinttel és alacsony foszfor- és kéntartalommal rendelkezik (mid SAPS technológia). Ez az olaj rendkívül jó védelmet nyújt a kopás és a magas hőmérséklet hatásai ellen hosszú olajcsere-intervallumok és sportos vezetési körülmények között. Ez a termék különösen alkalmas Euro-4, 5 és 6 személygépkocsikhoz, amelyek részecskeszűrőkkel és háromutas katalizátorokkal vannak felszerelve, hogy tartós teljesítményt és védelmet biztosítson.

Eurol Fluence 5W-40 védi a motort a rozsdától és a korróziótól, miközben speciális adalékanyagok tisztán tartják a motor összes alkatrészét a szennyeződésektől, iszaptól és lerakódásoktól.

Eurol Fluence 5W-40 rendkívül gyors és stabil kenőfilmet biztosít hidegindításkor, és magas hőstabilitást nyújt nehéz üzemi körülmények között. Ez a robusztus olaj üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal rendelkezik, és keverhető mind szintetikus, mind ásványi motorolajokkal.

Bizonyos alkalmazások esetén, mint például gyakori rövid utak (taxik, futárok) és nagy terhelések, az olajcsere-intervallumokat csökkenteni kell, ami néhány gyártói előírásban szerepel. Ha a járműhöz szükséges minőség nincs feltüntetve a "teljesítmény" alatt, akkor az olaj alkalmazhatóságát először ellenőrizni kell a gyártó előírásában, vagy a Eurol Product Advisor-on a www.eurol.com oldalon.

Jóváhagyott

- API SN
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C40

Teljesítményszint

- ACEA C3
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- MB 229.31
- MB 229.51
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Használatra ajánlott

- API CF
- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2
- VW 502.00
- VW 505.01
- VW 511.00

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	88.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	14.6 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	171	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	6,080 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	241 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.