

## Eurol Syntence 5W-30

Teljesen szintetikus motorolaj VW 504.00 / 507.00; MB 229.52

Cikkszám E100062 Verzió 16.0 13/04/2026

### Termékinformáció

Az Eurol Syntence 5W-30 egy teljesen szintetikus olaj, amely benzin-, LPG- és dízelmotorokhoz használható, személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek esetében, amelyek részecskeszűrővel vannak felszerelve (az Euro-4 kibocsátási norma érdekében). Ezt az olajat különösen a VAG-csoport (Volkswagen, Audi, Seat és Skoda) személygépkocsijai és könnyű haszongépjárművei számára fejlesztették ki, és alkalmas nagyon hosszú olajcsere-intervallumokra (akár 30.000 km benzin- és akár 50.000 km dízelmotorok esetében).

Az Eurol Syntence 5W-30 rendkívül gyorsan kialakít egy stabil kenőfilmet a hidegindításkor, amely stabil marad magas üzemi hőmérsékleten is, miközben a motorban a felesleges súrlódást a lehető legnagyobb mértékben elkerüli.

Az Eurol Syntence 5W-30 különösen a VW 504.00 és 507.00 specifikációk teljesítésére lett kifejlesztve, de alkalmas olyan autókhoz is, amelyekhez régebbi VW-specifikációk vannak előírva (mint például 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 és 505.00).

További tesztek kimutatták, hogy ez a termék megfelel az MB 229.51 specifikáció követelményeinek is, így ez az olaj nemcsak a Volkswagen, hanem a Mercedesek számára is univerzális termék. Megfelel az ACEA C2 motorvédelmi követelményeinek.

#### Jóváhagyott

- API SQ
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

#### Teljesítményszint

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31
- MB 229.51
- OV 040 1547 - D30
- OV 040 1547 - G30
- Porsche C30

### Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	70.3 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	12.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	172	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,190 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	232 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

#### Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.