

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Synergy 0W-40

Teljesen szintetikus üzemanyag-takarékos longlife motorolaj MB 229.5

Cikkszám E100064 Verzió 3.0 22/05/2026

Termékinformáció

Eurol Synergy 0W-40 egy teljesen szintetikus olaj, amely modern benzin-, LPG- és dízelmotorokhoz használható személyautókban és könnyű haszongépjárművekben. Alkalmas LPG és CNG motorokhoz is. Ez az olaj problémamentesen alkalmazható turbóval, katalizátorral és közvetlen befecskendezésű dízelmotorokkal rendelkező autókban.

Eurol Synergy 0W-40 rendkívül gyorsan kialakít egy stabil kenőfilmet hidegindításkor, amely stabil marad magas üzemi hőmérsékleten is.

Ezenkívül ez az olaj rendkívül magas oxidációs stabilitást és kopásvédelmet nyújt, és biztosítja, hogy mind a motor, mind az olaj még extra hosszú csereperiódusok után is (akár 30.000 km-ig) tiszta maradjon.

Eurol Synergy 0W-40 extra üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal rendelkezik, és keverhető mind szintetikus, mind ásványi motorolajjal, bár más olajokkal való keverés, különösen ennél az olajnál, nem kedvez a kifejezett tulajdonságoknak.

Eurol Synergy 0W-40 megfelel az MB 229.5 specifikációnak, és intenzív és hosszú távú használatra alkalmas.

Jóváhagyott

- API SN

Teljesítményszint

- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-01
- Ford WSS-M2C937-A
- MB 229.3
- MB 229.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Használatra ajánlott

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	73.5 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	13.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	182	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,260 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	231 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.1 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.