

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Synergy 0W-30

Teljesen szintetikus üzemanyag-takarékos longlife motorolaj MB 229.5

Cikkszám E100067 Verzió 3.0 04/03/2026

Termékinformáció

Eurol Synergy 0W-30 egy teljesen szintetikus olaj, amely modern benzin-, LPG- és dízelmotorokhoz használható személygépkocsikban és könnyű haszongépjárművekben. Ez az olaj problémamentesen alkalmazható turbóval, katalizátorral és közvetlen befecskendezésű dízelmotorokkal rendelkező autókban.

Eurol Synergy 0W-30 rendkívül gyorsan kialakít egy stabil kenőfilmet hidegindításkor, amely stabil marad magas üzemi hőmérsékleten is.

Ezenkívül ez az olaj rendkívül magas oxidációs stabilitást és kopásvédelmet nyújt, és biztosítja, hogy a motor és az olaj még extra hosszú csereperiódusok (akár 30.000 km) után is tiszta maradjon.

Eurol Synergy 0W-30 extra üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal rendelkezik, és keverhető mind szintetikus, mind ásványi motorolajjal, bár más olajokkal való keverés, különösen ennél az olajnál, nem kedvez a kifejezett minőségeknek.

Eurol Synergy 0W-30 megfelel az MB 229.5 specifikációnak, és intenzív és hosszú távú használatra alkalmas.

Jóváhagyott

- API SL

Teljesítményszint

- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- MB 229.5
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- Volvo 95200356
- VW 502.00
- VW 505.00

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	68.2 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	12.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	179	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,150 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	229 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.1 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.