

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Fluence FE 5W-30

Teljesen szintetikus üzemanyag-takarékos longlife motorolaj, ACEA C2

Cikkszám E100069 Verzió 2.0 11/06/2026

Termékinformáció

Az Eurol Fluence FE 5W-30 egy teljesen szintetikus mid-SAPS motorolaj benzin- és dízelmotorokhoz, turbóval vagy anélkül, valamint LPG és CNG motorokhoz is alkalmas. Ez az olaj extra üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal rendelkezik a legtöbb szokásos 5W-30 olajhoz képest, hogy megfeleljen az alább említett specifikációknak. Az említett specifikációk kötelezőek a Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Mazda, Hyundai, KIA különböző modelljeihez, de a Fiat csoport és a PSA csoport (Peugeot és Citroen) bizonyos modelljeihez is.

Az Eurol Fluence FE 5W-30 védi a részecskeszűrőt az alacsonyabb szulfáthamu tartalomnak köszönhetően, és alkalmas turbófeltöltős járművekhez is.

Az Eurol Fluence FE 5W-30 nemcsak kiváló védelmet nyújt a kopás ellen, hanem véd a rozsdá és a korrózió ellen is. Speciális adalékok tartják az összes alkatrészt mentesen a lakktól, iszaptól és lerakódásoktól. Ez a formula védelmet nyújt a nem kívánt LSPI (Low-Speed-Pre-Ignition) által okozott motorkárok ellen. Az Eurol Fluence FE 5W-30 rendkívül gyors és stabil kenőfilmet biztosít hidegindításkor, és magas hő- és oxidációs stabilitást nyújt nehéz üzemi körülmények között.

Bizonyos alkalmazások esetén, mint például a gyakori rövid utak (taxik, futárok) és a nagy terhelések, a csereintervallumokat le kell rövidíteni, ezt néhány gyártói előírás tartalmazza. Ha a járműhöz szükséges minőség nincs feltüntetve a "teljesítmény" alatt, akkor javasoljuk, hogy először ellenőrizze az olaj alkalmazhatóságát a gyártó előírásában, vagy a Eurol Product Advisor-on a www.eurol.com oldalon.

Jóváhagyott

- Renault RN17

Teljesítményszint

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SQ
- Fiat 9.55535-S3
- MB 226.52
- MB 229.51
- MB 229.52
- PSA B71 2290
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Használatra ajánlott

- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-S1

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	73.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	12.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	163	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	229 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.7 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.